

## Body AutoSeal Special

Body AutoSeal Special je Tixotropní těsnící a lepicí hmota se stálou pružností.

Je určena k utěsnění bodově svařovaných zalemovaných plechů automobilových karoserií. Chrání proti vnikání vlhkosti a tím zabraňuje vzniku koroze. Je vhodná i k lepení kovových ploch, které nejsou vystaveny slunečnímu záření. Po zaschnutí je přelakovatelná všemi lakovacími systémy.

### INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Tixotropní těsnící a lepicí hmota se stálou pružností.
Způsob aplikace	: Výtlačnou pistolí nebo tvrdým štětcem
Ředění	: Neředí se
Tužidlo	: Netuží se
Doba schnutí	: 1 - 3 hodiny / 20°C
Odstíny	: Šedá
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

### PŘÍPRAVA POVRCHU- APLIKACE

Utěšňovaný spoj očistit, popř. odstranit rez (v takovém případě natřít ošetřované místo základní barvou, doporučuje se BODY PRIMER989, 969, 992). Odmastit BODY ANTISILEM.

Obsah plechovky dobře promíchat, neředit. Štětcem či výtlačnou pistolí nanést libovolně silnou vrstvu hmoty na utěšňovaný spoj.

Po zaschnutí lze brousit za sucha i pod vodou. Dále lze po zaschnutí přelakovat všemi lakovacími systémy.

