

Sprej 930

Rychleschnoucí tixotropní hmota na bázi asfaltu a kaučuku ve spreji. Je určena jako ochrana proti mechanickému poškození podvozku (odletující štěrky). Má velmi dobrou přilnavost a trvalou pružnost. Nanášejte ji na předem antikorozně ošetřené povrchy. Nelze ji přelakovat dalšími nátěrovými systémy, protože obsahuje asfalt.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Tixotropní hmota ve spreji
Způsob aplikace	: Sprej nanášejte ze vzdálenosti 20-30cm od lakované plochy
Vydatnost	: Cca 1,5m ² /sprej (v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy)
Doba schnutí	: Na dotek 10-15min./23°C, plně proschlé 20-30min./23°C
Odstíny	: Černý
Balení	: 400ml
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 25°C minimálně 36 měsíců

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Před použitím dobře promíchejte (1-2min.) a občas opakujte během aplikace. Povrchy musí být suché, čisté, zbaveny prachu, mastnoty a odlupujících se částic rzi nebo staré barvy. Povrchy před lakováním odmastěte antisilem 770/771. Naneste 2-3 vrstvy ze vzdálenosti 20-30cm od ošetřovaného povrchu. Interval mezi vrstvami je 5-10min. a plného proschnutí dosáhnete po 20-30min./23°C. Na takto připravený povrch nelze aplikovat další nátěrové systémy.

Neaplikujte při teplotě pod 10°C a nad teplotu 25°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

