

Barvissimo malířská barva

POUŽITÍ

Pro ochranu a dekoraci vnitřních povrchů stěn a stropů. Vhodná je k nanášení na všechny druhy minerálních omítek, vláknocementových desek, betonu, sádkartonových desek, tapet ze skleněných vláken, papírových reliéfních tapet a starých nátěrů.

VLASTNOSTI

vodou ředitelná,

bílá, možnost tónování odstínů dle vzorkovnic Barvissimo Basic, Ncs, Monicolor a jiné

zdraví a životnímu prostředí nezávadná barva

odolnost na suchý otěr

vhodná pro často opakované obnovování povrchů stěn

vysoká paropropustnost

TECHNICKÉ ÚDAJE SLOŽENÍ

styrenakrylátový kopolymer, pigment, plnidla a dodatky ve vodě

BAREVNÉ Odstíny bílá

TÓNOVÁNÍ pigmentovými pastami, které jsou vhodné pro barvy na vodní bázi, do 3% a disperzními barvami, které jsou vhodné na tónování

HUSTOTA 1,62-1,67 ± 0.03 kg/l LESK EN 13300 – mat

ŘEDENÍ vodou do 15%

EU VOC kategorie a mezní hodnoty IIA (a), 30 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 8 g/l

BALENÍ bílá: 8kg, 16kg, 22,5kg, 40kg

POUŽITELNOST Originálně uzavřený a doporučeným způsobem skladovaný výrobek (teplota od +5 °C do +35 °C, suchá místnost) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NESMÍ ZMRZNOUIT!

NÁVOD K POUŽITÍ ZPŮSOB NANÁŠENÍ váleček, stříkání

PRACOVNÍ PODMÍNKY teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5 °C

ZASYCHÁNÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65%) suchá a vhodná k aplikaci další vrstvy po 4-12 h hodinách

VYDATNOST teoretická: 1l v jedné vrstvě 10-14m² (ve dvou vrstvách 5- 7 m²) hladkého povrchu. Skutečná spotřeba závisí na savosti a hrubosti podkladu.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ vodou ihned po použití.

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI Před použitím barvu důkladně promíchejte. Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu prodlužuje. Pokud barvu ředíte větším množstvím vody, než je doporučeno, snižuje se úměrně kryvost nátěrového filmu. Barvu lze natónovat hotovými pigmentovými koncentráty a to max. do 3%. Připravte si dostatečné množství natónované barvy pro celou natíranou plochu po organických rozpouštědlech. Proto nedoporučujeme používat nátěry na bázi alkydových pojiv pro natírání vnitřních částí nábytku.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. • Přípravek jako odpad – 080 112 Jiné odpadní barvy a laky, kat. O. • Kontaminovaný obal – kód 150 102 Plastové obaly, kat. O. • Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

Distributor: Rainer Velkoobchod s.r.o, Vyrobeno v EU.

Veškeré údaje v tomto technickém listu jsou doporučením, které vychází z aktuálního stavu technického poznání výrobce. Doporučujeme vždy předem přípravek vyzkoušet na malé zkušební ploše.

Datum vydání: 01. 04. 2022. Tímto vydáním se ruší platnost všech dříve vydaných technických listů.