

TECHNICKÝ LIST

Barvissimo hloubková penetrace

Použití:

Barvissimo - Hloubková penetrace je základní nátěr na všechny savé anorganické materiály, používá se pro zpevnění a sjednocení podkladu.

Vyznačuje se výbornou přilnavostí a vysokým průnikem do podkladu (mikro částice zpevňujícího polymeru). Lze jej užít i ke zvýraznění „mokrého“ vzhledu přírodních kamenů, cihel a jiných savých obkladů.

Používá se na staré i nové omítky, cihly, cementové omítky, betony, pórobetony, sádrokartony, dřevotřísky, cementopískové desky apod.

Pro svůj vysoký průnik do podkladu je určen k penetrování všech betonových povrchů pod ochranné barvy, samonivelační a izolační stěrky.

Složení:

Směs vody, mikro disperze styren-akrylátového kopolymeru a aditiv.

Vzhled: Lehce mléčná kapalina, po zaschnutí transparentní.

Příprava podkladu:

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit.

Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

Aplikace:

Nanáší se převážně v jedné vrstvě, u silně savých podkladů ve dvou vrstvách.

Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % lze penetrační nátěr přetírat po 4 až 6 hodinách v závislosti na podmínkách (vždy až po zaschnutí).

Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +30 °C. Způsob nanášení: Válečkem, štětcem, stříkáním. Orientační spotřeba: 0,1 l/m² podle savosti podkladu.

Ředění:

Přípravek je dodáván v aplikační koncentraci. Na velmi savé podklady možno ředit až 1:3, opakovat nátěr. Údržba náradí: Po skončení práce omýt vodou.

Balení: Plastové láhve 1kg, kanystry 5kg, (tolerance plnění ± 5%)

Expirační doba: 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Skladování: V původním uzavřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Chraňte před mrazem!

Hygiena / bezpečnost práce: Při práci zajistit větrání. Chraňte oči a kůži ochrannými prostředky (brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dodržovat všechny bezpečnostní a hygienické opatření pro práci s chemikáliemi. Zabezpečit před nepoučenými osobami a dětmi.

První pomoc: Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný, ale může vyvolat alergickou reakci. Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Sundat postižený oděv, potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Okamžitě vypláchnout proudem čisté vody minimálně 10 min. Nepoužívat žádné neutralizační prostředky, vyhledat lékaře. Při požití: Vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít cca 1 l vody, vyhledat lékaře.

Pokyny pro odstraňování odpadů: Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. • Přípravek jako odpad – 080 112 Jiné odpadní barvy a laky, kat. O. • Kontaminovaný obal – kód 150 102 Plastové obaly, kat. O. • Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

Distributor: Rainer Velkoobchod s.r.o, Vyrobeno v EU.

Veškeré údaje v tomto technickém listu jsou doporučením, které vychází z aktuálního stavu technického poznání výrobce. Doporučujeme vždy předem přípravek vyzkoušet na malé zkušební ploše. Datum vydání: 01. 08. 2022. Tímto vydáním se ruší platnost všech dříve vydaných technických listů.