

### IZOLAČNÍ TMEL

Vysoce flexibilní tmel pro venkovní i vnitřní použití. Přetíratelný všemi typy barev, vodotěsný a nepropustný, barevně stálý, odolný proti stárnutí, UV záření i jiným a povětrnostním vlivům, nepraská a nevysychá. Vhodný pro spáry s pohybem.



#### Technická data:

<b>Báze</b>	silikonizovaná akrylová disperze
<b>Konzistence</b>	stabilní pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Tvorba slupky (20°C/65% r.v.)</b>	cca 20min.
<b>Smrštění</b>	cca 15%
<b>Specifická hmotnost</b>	cca 1,71 g/ml
<b>Teplotní odolnost</b>	-20°C až +80°C
<b>Maximální povolená deformace</b>	±15%

#### Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný
- vhodný pro interiéry i exteriéry
- velmi dobrá přilnavost k většině materiálů
- po vytvrzení přetíratelný většinou barev
- vynikající odolnost proti stárnutí

#### Příklady použití:

- tmelení spár mezi rámy oken a dveří a zdívkem
- tmelení spár mezi zdmi a parapety
- tmelení spár s nároky na přetírání
- oprava prasklin ve zdech a stropěch
- výše uvedené spoje až do dilatací 15%

#### Provedení:

*Barva:* bílá, šedá, hnědá

*Balení:* kartuše 280 ml

#### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

#### Podklady:

*Vhodné povrchy:* většina stavebních materiálů

*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez mastnot a prachu

*Příprava:* povrch důkladně vyčistěte, zvláštní úprava není vyžadována. Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.

#### Pracovní postup:

*Nanášení:* aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou).

*Pracovní teplota:* +5°C až +30°C

*Čištění:* Před vytvrzením lze čistit vodou. Po vytvrzení je vodou omyvatelný, přetíratelný libovolnými barvami a odstranitelný pouze mechanicky.

*Opravy:* stejným materiálem

#### Velikost spáry:

*Minimální šířka:* 5 mm

*Maximální šířka:* 20 mm

*Minimální hloubka:* 5 mm

*Doporučení:* hloubka spáry = šířka spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. PE **Těsnicí tmelařskou šňůru**

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

#### Poznámka:

Po 3 hodinách odolává dešti.