

91120 - 91122 Sprej PRISMA EFFECT ANTIK

Popis:

Sprej se dekorativním efektem, se zvláště silnou vrstvou nástřiku, ideální pro ošetření železných povrchů. Vhodný jak pro nové povrchy, tak pro povrchy již částečně zkorodované. Antik má speciální dlouhodobou antikorozi ochranu a matný vzhled připomínající zestárlé železo. Ideální pro vrata, střešní krytiny, železné trubky, lešení, okapy a dveře. Pro své praktické použití a dobrou ochranu proti korozi se doporučuje i pro průmyslové použití.

Vlastnosti spreje:

Rychleschnoucí, může být kdykoliv přestříkán,
 bezpečnostní dětská pojistka na víčku,
 400 ml spreje pokryje plochu cca 1,5 - 2 m², v závislosti na barvě podkladu,
 automatický samočistící ventil,
 určený do vnitřního i venkovního prostředí.

Technické údaje:

Hliníková dóza potažená folií, tlak 15 barů

Čistý obsah (objem):	400 ml
Barva:	různá viz. seznam barev
Zápach:	rozpouštědlo
Hustota při 20 °C:	0,75 - 0,80 g/ml
Tlak při 20 °C:	4,0 +/- 0,5 barů
Tlak při 50 °C:	8,0 +/- 0,5 barů
Bod vznícení:	< 0 °C
Viskozita Ford Cup 4	12"
Zbytek v tlakové láhvi:	od 19 % do 22,2 %
Velikost částic:	od 8 do 23 mikronů
Stupeň lesku:	od 7 do 45
Tloušťka 1. křížového nástřiku:	25 mikronů
Tloušťka 3. křížového nástřiku:	od 50 do 60 mikronů
Teplotní odolnost:	100 - 130 °C

Doba schnutí:

Odolnost proti prachu po 10 min.
 Suchý na dotek po 20 min.
 Zcela proschnutý po 24 hod.

Seznam barev:

č. zboží	barva
91120	černá
91121	grafitově šedá
91122	stříbrně šedá

Doba použitelnosti při správném skladování: 3 roky

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě 20 °C, na přiměřeně větraném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla.

Použití:

Před použitím povrch důkladně očistěte pro dosažení dobrého výsledku krytí. Povrch by měl být čistý, suchý a nemastný.

Výstražné symboly nebezpečnosti:**Směrnice 2004/42 / ES: C.O.V.**

Podkategorie: Speciální úpravy

Mezní hodnota VOC: 840 g / litr

Max. skutečný obsah: 640 g / litr