



HELIOS BORI impregnace s biocidem W

OBLAST POUŽITÍ

K impregnaci dřeva ve venkovním prostředí jako např.: oken, dveří, krovů, dřevěného obložení, pergol, zábradlí, zahradního nábytku...

Pro vlhké prostory v interiéru (kuchyně, koupelny, sklepy).

VLASTNOSTI

- ochrana dřeva před zamodráním, plísní, dřevokaznou houbou a hmyzem
- dobré pronikání do dřeva
- bezbarvá
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, fungicid a insekticid
BAREVNÉ ODSŤINY	bezbarvý
TÓNOVÁNÍ	/
LESK	/
HUSTOTA	0,79 - 0,81 g / ml
ŘEDENÍ	připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(h), 750 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 750 g/l
BALENÍ	0,75l, 2,5l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ			
ZPŮSOB NANASENÍ			
	štetec, váleček, máčení		
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C		
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 2 hod, suchý na omak 8 - 12 hodin, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.		
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít - 6 - 7 m ² plochy. Skutečná spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.		
CISTENÍ NARADÍ	TESSAROL ředidlem nebo S 6006		

PŘÍPRAVA PODKLADU

Doporučená vlhkost dřeva je 15%, u jehličnatých stromů a 12% u listnatých. Vlhkost ve dřevě nesmí překročit 20%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	VRCHNÍ NÁTĚŘ
NOVÉ DŘEVO- lazura	Exteriér a vlhké prostory.		1x BORI impregnace s biocidem W	/
			1x BORI impregnace s biocidem W	1x Bori lazura tenkovrstvá
NOVÉ DŘEVO- krycí nátěr	Exteriér a vlhké prostory -		1x BORI impregnace s biocidem W	2x TESSAROL základní barva na dřevo nebo 2x TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo
STARÉ DŘEVO	exteriér - lazury	Čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	V případě velmi poškozeného nátěru 1x BORI impregnace s biocidem W	/
	exteriér - krycí nátěr		V případě velmi poškozeného nátěru 1x BORI impregnace s biocidem W	1 - 2x TESSAROL základní barva na dřevo nebo 1 - 2x TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo
				2x BORI lazura laková UV PROTECTION nebo 2x BORI lazura
				2x BORI lazura laková UV PROTECTION
				2x TESSAROL email nebo 2x TESSAROL email professional nebo 2x TESSAROL akrylátový email
				1 - 2x BORI lazura laková UV PROTECTION nebo 1 - 2 x BORI lazura
				1 - 2x TESSAROL email nebo 1 - 2x TESSAROL email professional nebo 1 - 2x TESSAROL akrylátový email

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat
- Při natírání dřevěného obložení doporučujeme impregnaci dřeva z obou stran, protože tím docílíme lepší rozměrovou stabilitu.
- Obsahuje biocidy (insekticidy a fungicidy). Při nesprávném zacházení s prostředkem mohou mít biocidy nepříznivé účinky na zdraví.
- Nesmí se používat pro ochranu dřeva, které může přijít do přímého styku s potravinami, resp. krmivem.
- Nepoužíváme jej pro ochranu dřeva v ložnicích, resp. uzavřených prostorech, kde pobýváme delší dobu, kromě menších povrchů (např. okna, dveře apod.).
- Škodlivé pro vodní organismy: může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky na vodní prostředí.
- Nepoužité zbytky výrobku lze přelít do menšího obalu pro **HELIOS BORI impregnaci s biocidem W** (0,75 l), v žádném případě do jiného obalu kvůli možné záměně. Menší množství spotřebujeme do konce.